

# Hako Hakomatic B 910



## Výborná čistící schopnost, dlouhá doba provozu

Stavitelný přítlak mycích kartáčů zajišťuje vždy maximální využití síly stroje a doby provozu. Pohon zadní nápravy umožní průběh mytí i při 10% převýšení. Robustní nosný rám stroje, zajišťuje stabilitu stroje při vlastním mycím procesu a tím i kvalitu práce. Oboustranně vysazené mycí kartáče s vynikajícím rozhledem obsluhy na obě strany zajistí možnost práce podél stěn. Stroj je vybaven systémem **aqua-stop**, zabezpečující úsporu vody a chemie až 50 %.

## Vynikající a snadná obsluha

Vynikající kompaktní technologie zabezpečující výborné výsledky v kombinaci s pracovním ovládním. Postačí 1x stlačit zelené tlačítko pro start všech systémů. Možnost naprogramování stroje pro jednotlivé pracovní činnosti nebo zastávky. Velký objem odpadních nádob až 140 l, schopnost stroje projíždět průchody od 75 cm, otáčecí rádius stroje již 120 cm, snadná výměna mycích kartáčů, možnost použití monobloku 320 Ah.

Hakomatic		B 910
Pracovní šíře (kartáč/válec)	cm	88
Šíře sací lišty	cm	110
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	5300
Pracovní rychlost	km/h	6
Napájení	V	24
Třída ochrany		III
Množství nasávaného vzduchu	m <sup>3</sup> /h	118
Sací podtlak	mbar	170
Výkon motoru pohonu kol	W	820
Výkon motoru kartáčů	W	820
Výkon sací turbíny	W	550
Počet kartáčů	ks	2
Průměr kartáče	cm	46
Otáčky kartáče/válce	U/min	240
Přítlak kartáču	kg	60
Objem flex nádrže	l	140
Stoupání	%	10
Délka s lištou	cm	191
Délka s lištou a zametákem	cm	237
Šířka s lištou	cm	110
Šířka bez lišty	cm	93
Výška bez sedadla obsluhy	cm	137
Pohotovostní hmotnost	kg	350
Celková hmotnost	kg	750

