

ČISTÍČÍ TECHNIKA
eza
PRODEJ A SERVIS Továrni 1808 / 44 , 400 01 Ústí nad Labem
Tel : 475 211 196 Mobil : 603 449 889 Web : www.eza.cz E-mail : info@eza.cz



**NABÍDKA NA KOMUNÁLNÍ ZAMETACÍ STROJ – HAKO
CITYMASTER 300 Comfort – po generální opravě**

Vážený pane,

Pro zajímavost si Vám dovoluji nabídnout zametací stroj HAKO Citymaster 300 Comfort, který proběhne generální opravou (realizace generální opravy naší firmou).

Hako

Obr. č. 1 HAKO Citymaster 300 Comfort



Technická data (motor a pohon):

1. Motor :

Tříválcový dieslový motor šetrný k životnímu prostředí, chlazený vodou s uzavřeným chladicím systémem. Jeho výkon je 16 kW (21,7 PS). Maximální točivý moment je 59 Nm při 2200 U/min. Objem válců je 1028 ccm. Objem palivové nádrže 36 litrů.

2. Jízdní pohon :

Jednostupňový hydrostaticky řízený pohon působící na přední kola. Plynulá regulace rychlosti jízdy dvou-pedálovým ovládáním.

Hydraulický kloub zajišťuje menší poloměr otáčení, výhodný zejména v členitých komunikacích a chodnících.

Rozsah rychlosti 0 až 16 km/hod

Řízení – lehce jdoucí plně hydraulický posilovač řízení, natočení volantu vždy 42 stupňů.

3. Pneumatiky :

Standardní pneumatiky 23 x 8.50 – 12 4 PR

4. Brzdy

Dynamické zabrzdění přes hydrostatický jízdní pohon, dodatečná manuální ruční parkovací brzda na zadní kola.

5. Zametání

Zametání je zajištěno dvěma talířovými kartáči ovládanými z místa řidiče. Kartáče o průměru 720 mm a otáčkami 0-105 ot./min. Otáčky jsou plynně regulovatelné. Pracovní šířka je mechanicky nastavitelná. Kartáče přihrují nečistoty ke středu stroje, kde jsou odsávány sacím hrdlem o průměru 420mm do odpadní nádoby (popelnice 240 litrů). Víření prachu je odstraněno vodní mlhou, kterou zajišťují vodní trysky. Popelnice jsou hydraulicky upnuté.

Obr. č. 2 HAKO Citymaster 300 – schéma zametání + vodní systém



Obr. č. 3 HAKO Citymaster 300 – výměna odpadní nádoby



6. Vodní systém

Systém čerstvé vody s elektrickým vodním čerpadlem. Vodní trysky ke skrápění prachu u talířových kartáčů, v sacím otvoru a v sacím průduchu. Nádrž na čerstvou vodu 150 litrů z umělé hmoty s ukazatelem stavu hladiny.

Tabulka č. 1 Technická data strojů HAKO Citymaster 300

Technické údaje	HAKO Citymaster 300
Délka s kartáči	3.150 mm
Šířka	1.190 mm
Výška	1.995 mm
Rozchod kol	984 mm
Rozvor kol	1.430 mm
Max. šíře zametání	1.750 mm
Radius otočení (vnější)	2.140 mm
Radius otočení (vnitřní)	890 mm
Radius zametání	913 mm
Povolená celková hmotnost	1.750 kg
Hmotnost prázdného stroje	1.420 kg
Průměr sacího kanálu	180 mm
Objem odpadní nádrže	240 l (popelnice)
Objem nádrže na čistou vodu	150 l

Cenová nabídka :

HAKO Citymaster 300 Comfort – po generální opravě Zametací stroj HAKO s prosklenou kabinou s odsáváním do popelnice o objemu 240 l, odpruženou sedačkou, rámové prosklené dveře, topením, barva bílá a šedá, pneu 4 ks, klimatizace, ruční odsávací zařízení délky 3m , uvedení do provozu, návod k obsluze, záruka 6 měsíců	440.000,- Kč
z toho 20 % DPH	88.000,- Kč
CELKEM včetně DPH	528.000,- Kč

Vyhlášená cena *nového* stroje vč. výbavy viz výše **1.190.000-- Kč bez DPH**

Dodací podmínky

- všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH
- termín dodání stroje je do 5 týdnů od podpisu kupní smlouvy nebo závazné objednávky
- splatnost faktury je standardně 14 dnů od jejího vystavení
- záruka na stroj je 6 měsíců nebo 12 měsíců - podmínkou je podpis garanční servisní smlouvy s prodlouženou zárukou
- servis dle domluvy – doporučujeme, aby byl prováděn firmou EZA
- dopravu stroje na místo provozu zajišťuje EZA a je zdarma
- zaškolení obsluhy + návod k obsluze
- uvedení stroje do provozu

Děkujeme

V případě, že budete mít otázky, tak nám prosím zavolejte nebo napište.

S přátelským pozdravem

Michal Žalud, EZA – čistící technika

tel. 603 449 889
 e-mail: info@eza.cz
 web: www.eza.cz
 adresa : Továrni 44
 400 01 Ústí nad Labem