

Kranzle

Bezpečnostní vypínací pistole

Buben s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny (opce)

Ruční klika, skládací

Ovládací panel

Otvor komínku pro odpadní zplodiny

Plnicí otvor pro palivo

Snímatelný jednodílný poklop z umělé hmoty odolný proti korozi

Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu



Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek
- 7,5 m připojovacího kabelu
- Navíjení kabelu
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 10 m, s bubnem pro navinutí hadice 15 m
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Stříkací trubice z ušlechtilé oceli
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- 4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení
- Optická kontrola plamene
- Plynulá regulace teploty
- Plynulá regulace tlaku a množství vody z vnějšku
- Integrovaný parní stupeň
- Předběžné provzdušnění spalovací komory
- 25 l nádrž na palivo s kontrolou zásoby
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Přívod čistících prostředků na straně nasávání

Držák pro odkládání bezpečnostní vypínací pistole s mycí trubicí během pracovních přestávek

Ochrana motoru proti přepětí

Hlavice čerpadla ze zvláštní mosazi

Velkoobjemová nekorodující palivová nádrž z umělé hmoty, 25 l, s otvorem pro odtok

Nádrž na vodu

Blokovací brzda

Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy

Technická data

	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Pracovní tlak, plynu regulovatelný	30 - 130 barů	30 - 180 barů	30 - 150 barů
Velikost trysky	25045	25045	25055
Přípustný přetlak	145 barů	200 barů	170 barů
Vodní výkon Qmax	660 l/h	780 l/h	900 l/h
Odběr horké vody (přívod 12 °C)	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Prodloužený doběh motoru	ano	ano	ano
Zařízení Total-Stop	ano	ano	ano
Kontrola průtoku	ano	ano	ano
Předběžné provzdušnění spalovací komory	ano	ano	ano
Optický systém kontroly spalování	ano	ano	ano
Pojistný termostat - vypíná spalování při překročení teploty spalin 230 °C	ano	ano	ano
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	ano	ano	ano
Tryska hořáku – tlak paliva	1,35 Gph/60 ° - 10 barů	1,5 Gph/60 ° - 10 barů	1,5 Gph/60 ° - 12 barů
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	4,8 kg/h (= 5,7 l/h)	6,2 kg/h (= 7,3 l/h)	
Topný výkon	49 kW	60 kW	63 kW
Nádrž na palivo	25 l	25 l	25 l
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, JS 8	10 m	10 m	10 m
Elektrická přípojka	230 V~, 15,0 A, 50 Hz	400 V třífázový proud, 8,7 A, 50 Hz	400 V tříf. proud, 8,7 A, 50 Hz
Přípoj. hodnota: příkon	P 1: 3,4 kW	P 1: 4,8 kW	P 1: 4,8 kW
Přípoj. hodnota: výkon	P 2: 2,3 kW	P 2: 4,0 kW	P 2: 4,0 kW
Hmotnost	150 kg	150 kg	150 kg
Rozměry bez hadice (D x š x V v mm)	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980
Objednávací číslo - s bubnem pro navinutí hadice, včetně 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny, JS 8	41.442 1	41.441 1	41.440 1
Objednávací číslo	41.442	41.441	41.440