




Bezpečnostní vypínací pistole

Držák pro navinutí elektrického kabelu

Hák pro zavěšení na jeřáb

Velký manometr z nerezové oceli

Čerpadlové hlavy ze speciální mosaze

Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek
- Připojovací kabel, 7,5 m
- Navíjení kabelu
- Buben pro navinutí hadice
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 20 m
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Systém Total-Stop se zpožděným zapnutím a vypnutím motoru
- Zpožděný náběh 2. agregátu
- Bezpečnostní vypínání
- Mosazné hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Držák pro bezpečnostní vypínací pistoli a mycí trubici

Ergonomicky formované držadlo pro pojezd, odnímatelné

Blokovací brzda

Vypínač s doběhem 30 vteřin

Ochrana motoru proti přepětí

Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy

- velký čistící výkon - vysoký tlak - dvojitý výkon v litrech

| Technická data | Kärcherle D 30/180 TS T | Kärcherle D 26/250 TS T |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pracovní tlak | 180 barů | 250 barů |
| Max. přípustný přetlak | 200 barů | 275 barů |
| Vodní výkon při jmenovitém tlaku | 2 x 15 l/min = 30 l/min (1.800 l/h) | 2 x 13 l/min = 26 l/min (1.560 l/h) |
| Velikost trysky pro plochy paprsek | M20125 | M2008 |
| Injektor pro čistící prostředky | možné | možné |
| Maximální teplota při přímém nasávání | 60 °C | 60 °C |
| Prodloužený doběh motoru | ano | ano |
| Zařízení Total-Stop | ano | ano |
| Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, JS 8 | 20 m | 20 m |
| Elektrická přípojka | 400 V tříf. proud, 2 x 11,5 A = 23 A | 400 V tříf. proud, 2 x 11,5 A = 23 A |
| Počet otáček motoru | 1.400 ot/min | 1.400 ot/min |
| Přip. hodnota: příkon | P 1 - 2 x 7,5 kW = 15 kW | P 1 - 2 x 7,5 kW = 15 kW |
| Přip. hodnota: výkon | P 2 - 2 x 5,5 kW = 11 kW | P 2 - 2 x 5,5 kW = 11 kW |
| Hmotnost včetně přísluř. (při prázdném vodojemu) | 160 kg | 160 kg |
| Rozměry při namontovaném držadle pro pojezd (D x Š x V v mm) | 1100 x 670 x 920 | 1100 x 670 x 920 |
| Objednací číslo s bubnem pro navinutí hadice včetně. 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny, JS 8 | 41.320 | 41.321 |