




Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek
- 7,5 m přípojovacího kabelu
- Navíjení kabelu
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 10 m, s bubnem pro navinutí hadice 15 m
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Systém Total-Stop
- Plynulá regulace teploty
- Plynulá regulace tlaku a množství vody z vnějšku
- Integrovaný parní stupeň
- Předběžné provzdušnění spalovací komory
- 25 l nádrž na palivo s kontrolou zásoby
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Přívod čistících prostředků na straně nasávání

- Bezpečnostní vypínací pistole
- Držák pro bezpečnostní vypínací pistolí s mycí trubici během pracovních přestávek
- Ochrana motoru proti přepětí
- Hlavice čerpadla ze zvláštní mosazi
- Velkoobjemová nekorodující palivová nádrž z umělé hmoty, 25 l, s otvorem pro odtok
- Nádrž na vodu
- Blokovací brzda
- Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy

Technická data

	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 130 barů	30 - 150 barů	30 - 120 barů
Velikost trysek pro plochý paprsek	D25045	D25045	D2507
Přípustný přetlak	145 barů	170 barů	135 barů
Vodní výkon Q _{max}	660 l/h	720 l/h	900 l/h
Odběr horké vody (přívod 12 °C)	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Prodloužený doběh motoru	ne	ne	ne
Systém Total-Stop	ano	ano	ano
Kontrola průtoku	ano	ano	ano
Předběžné provzdušnění spalovací komory	ano	ano	ano
Optický systém kontroly spalování	ne	ne	ne
Pojistný termostat, vypíná spalování při překročení teploty spalin 230°C	ne	ne	ne
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	ne	ne	ne
Tryska hořáku – tlak paliva	1,35 Gph/60 ° - 10 barů	1,35 Gph/60 ° - 12 barů	1,5 Gph/60 ° - 10 barů
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	4,8 kg/h (= 5,7 l/h)	5,3 kg/h (= 6,3 l/h)	5,8 kg/h (= 6,8 l/h)
Topný výkon	49 kW	55 kW	60 kW
Nádrž na palivo	25 l	25 l	25 l
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny JS 8	10 m	10 m	10 m
Elektrická přípojka	230 V, 15 A, 50 Hz	400 V třífázový proud, 6,7 A, 50 Hz	400 V tříf. proud, 7,2 A, 50 Hz
Přípojovací hodnota: příkon	P 1: 3,4 kW	P 1: 3,8 kW	P 1: 3,8 kW
Přípojovací hodnota: výkon	P 2: 2,3 kW	P 2: 2,7 kW	P 2: 3,0 kW
Hmotnost	150 kg	150 kg	150 kg
Rozměry bez hadice (D x Š x V v mm)	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980
Objednávací číslo s bubnem pro navinutí hadice včetně 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny, JS 8	41.460 1	41.461 1	41.462 1
Objednávací číslo bez bubnu pro navinutí hadice	41.460	41.461	41.462