



Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek
- Připojovací kabel 5 m
- Navíjení kabelu
- Integrovaný buben pro navínutí hadice (1150 T)
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli
- Stříkáč trubice Vario-Jet s plynule nastavitelným paprskem od kulatého k plochému stejně jako s vysokým a nízkým tlakem
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení u prosaků
- Pouzdro pro bezpečnostní pistoli a mycí trubici
- Injektor pro čisticí prostředky s filtrem, 0,8 m



Technická data

	Kränzle 1150 T	Kränzle 1150	Kränzle Silent 120	Kränzle 7/120	Kränzle 10/120
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	10 - 130 barů	10 - 130 barů	10 - 120 barů	10 - 120 barů	10 - 120 barů
Velikost trysek	25045	25045	20028	20028	20042
Velikost rotačních trysek	045	045	030	030	045
Připustný přetlak	150 barů	150 barů	135 barů	135 barů	135 barů
Vodní výkon	10 l/min (2.800 ot./min)	10 l/min (2.800 ot./min)	7 l/min (1.400 ot./min)	7 l/min (1.400 ot./min)	10 l/min (2.800 ot./min)
Teplota vpuštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	1 m	1 m	1,5 m	1,5 m	1 m
Buben pro navínutí hadice	ano	ne	ne	ne	ne
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	15 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Rotační tryska	ano	--	ne	--	--
Injektor pro čisticí prostředky	ano	ano	zvláštní přílušenství	zvláštní přílušenství	zvláštní přílušenství
Elektrická přípojka	230 V ~, 12,0 A, 50 Hz	230 V ~, 12,0 A, 50 Hz	230 V ~, 7,5 A, 50 Hz	230 V ~, 7,5 A, 50 Hz	230 V ~, 11,0 A, 50 Hz
Připojovací hodnota: příkon	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 1,6 kW	P 1 - 1,6 kW	P 1 - 2,5 kW
Připojovací hodnota: výkon	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 1,0 kW	P 2 - 1,0 kW	P 2 - 1,8 kW
Hmotnost	26 kg	22 kg	25 kg	18,5 kg	18,5 kg
Rozměry s držadlem pro pojezd v mm	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330
Objednací číslo s rotační tryskou	41.210 1	41.211 1		41.720 1	41.721 1
Objednací číslo bez rotační trysky		41.211	41.220	41.720	41.721