

**Kränzle**

**Udaje o vybavení:**

- Integrovaný podvozek
- Připojovací kabel, 5 m (12/150 TS / T: 7,5 m)
- Navíjení kabelu
- Buben pro navinutí hadice (u modelů T)
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 10 m, 15 m u modelů T
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Zařízení Total-Stop
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramickou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Držák pro odkládání bezpečnostní vypínací pistoli, mycí trubici a rotační trysku
- Přívod čistících prostředků na straně nasávání



**Technická data**

	<b>K 11/140 TS T</b>	<b>K 12/150 TS T</b>	<b>K 9/170 TS T</b>	<b>K 11/140 TS</b>	<b>K 12/150 TS</b>	<b>K 9/170 TS</b>
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	10 - 140 barů	10 - 150 barů	10 - 170 barů	10 - 140 barů	10 - 150 barů	10 - 170 barů
Max. přípustný přetlak	155 barů	165 barů	190 barů	155 barů	165 barů	190 barů
Vodní výkon při jmenovitém tlaku	11 l/min.	12 l/min.	9 l/min.	11 l/min.	12 l/min.	9 l/min.
Velikost trysek pro plochý paprsek	25045	25045	2503	25045	25045	2503
Velikost rotačních trysek	045	045	030	045	045	030
Objem nádrže na vodu	7 l	7 l	7 l	7 l	7 l	7 l
Max. vstupní teplota v plovákové nádrži	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Max. teplota při přímém nasávání *1)	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Výška přímého nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Buben pro navinutí hadice	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Rotační tryska	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nasávání přísad před čerpadlem	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nanášení přidavných prostředků při plném tlaku	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Zařízení Total-Stop	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, JS 6	15 m	15 m	15 m	10 m	10 m	10 m
Elektrická přípojka	230 V ~, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V ~, 14 A, 50 Hz	230 V ~, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V ~, 14 A, 50 Hz
Počet otáček motoru	1.400 ot/min	1.400 ot/min	1.400 ot/min	1.400 ot/min	1.400 ot/min	1.400 ot/min
Přip. hodnota: příkon:	P 1 - 3,3 kW	P 1 - 3,5 kW	P 1 - 3,3 kW	P 1 - 3,3 kW	P 1 - 3,5 kW	P 1 - 3,3 kW
Přip. hodnota: výkon:	P 2 - 2,4 kW	P 2 - 2,8 kW	P 2 - 2,4 kW	P 2 - 2,4 kW	P 2 - 2,8 kW	P 2 - 2,4 kW
Hmotnost včetně příslu. (při prázdném vodojemu)	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Rozměry při namontovaném držadle pro pojezd (D x Š x V v mm)	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850
Objednací číslo s hadicovým bubnem	40.441 1	40.442 1	40.443 1			
Objednací číslo				40.441	40.442	40.443

\*1) Přímé nasávání je možné provádět tak, že provoz obehde nádrž na vodu!