

Kränzle



navíjení kabelu s 5 m kabelu

ergonomicky formované držadlo

držadlo pro trubici s rotační tryskou (zvláštní příslušenství)

vysokotlaká pistole

ergonomické držadlo pro přenášení

nasávání čistícího prostředku

hlavice čerpadla ze zvláštní mosazi pro dlouhou životnost

velký manometr z nerezové oceli

plynulá regulace tlaku

jednoduché napojení tlakové hadice

vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m

vyjímač VYP/ZAP s ochranou motoru

pouzdro na pistoli

pouzdro na mycí trubici

podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech


Údaje o vybavení:

- integrovaný podvozek
- připojovací kabel 5 m
- navíjení kabelu
- vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m
- vypínací pistole s rukojetí
- stříkací trubice (vysoký a nízký tlak) z ušlechtilé oceli
- plynulá regulace tlaku
- mosazná hlavice čerpadla
- pouzdro pro vypínací pistoli a proudovou trubici
- zabezpečení proti běhu naprázdno
- keramikou potažený čerpadlový plunžr
- systém zpětného vedení při prosaku
- držadlo pro trubici s rotační tryskou (zvláštní příslušenství)
- injektor pro čistící prostředky s filtrem, 0,8 m


Přístroj pro zapůjčování:

Kränzle 135 R

- zajištěný proti nedostatku vody
- zajištěný proti podpětí



Dodatečné vybavení:
buben pro navíjení
hadice s 15 m vysokotlaké
hadice z ocelové tkaniny,
Objednáč. číslo. 41 259 5



Technická data	Kränzle 115	Kränzle 125	Kränzle 135	Kränzle 155	Kränzle 135 R
Pracovní tlak, plynulá regulovatelný	10 - 115 barů	10 - 125 barů	10 - 135 barů	10 - 155 barů	10 - 135 barů
Velikost trysky	25045	25045	25045	25045	25045
Přípustný přetlak	130 barů	140 barů	150 barů	170 barů	150 barů
Vodní výkon	při 1.400 ot./min. 10 l/min.	při 1.400 ot./min. 10,5 l/min.	při 1.400 ot./min. 11 l/min.	při 1.400 ot./min. 12 l/min.	při 1.400 ot./min. 11 l/min.
Teplota vpuštěné vody až	60 °C max.	60 °C max.	60 °C max.	60 °C max.	60 °C max.
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Injektor pro čistící prostředky	ano	ano	ano	ano	ano
Elektrická přípojka	230 V~, 10 A, 50 Hz	230 V~, 12 A, 50 Hz	230 V~, 13,5 A, 50 Hz	400 V tříf.proud, 6,7 A, 50 Hz	230 V~, 13,5 A, 50 Hz
Přip. hodnota: příkon:	P 1 - 2,5 kW	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,4 kW	P 1 - 3,2 kW
Přip. hodnota: výkon:	P 2 - 1,8 kW	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 2,3 kW	P 2 - 2,7 kW	P 2 - 2,3 kW
Hmotnost	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	42 kg
Rozměry s držadlem pro pojezd v mm	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	750 x 460 x 450
Objednáč. číslo	41 204	41 200	41 201	41 202	
Objednáč. číslo s rotační tryskou	41 204 1	41 200 1	41 201 1	41 202 1	41 201 0