



Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek
- 7,5 m připojovacího kabelu
- Navíjení kabelu
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 10 m, s bubnem pro navinutí hadice 20m
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Optická kontrola plamene
- 4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení
- Plynulá regulace teploty
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Integrovaný parní stupeň
- Předběžné provzdušnění spalovací komory
- 35 l nádrž na palivo s kontrolou zásoby
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Přívod čistících prostředků na straně nasávání

Nekorodující plastový poklop oboustranně odnímatelný

Velkoobjemová nekorodující palivová nádrž z umělé hmoty, 35 l, s otvorem pro odtok

Excentrická blokovací brzda

Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy

Vyznamenání IF '96 za vynikající design



Technická data

	therm 895-1	therm 1165-1	therm 870
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 195 barů	30 - 165 barů	30 - 170 barů
Velikost trysky	25045	2507	25045
Přípustný přetlak	215 barů	180 barů	190 barů
Vodní výkon Qmax	895 l/h	1.165 l/h	870 l/h
Odběr horké vody (přívod 12 °C)	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Prodloužený doběh motoru	ano	ano	ano
Systém Total-Stop	ano	ano	ano
Kontrola průtoku	ano	ano	ano
Předběžné provzdušnění spalovací komory	ano	ano	ano
Optický systém kontroly spalování	ano	ano	ano
Pojistný termostat, vypíná spalování při překročení teploty spalin 230 °C	ano	ano	ano
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	ano	ano	ano
Tryska hořáku – tlak paliva	1,5 Gph/60 ° - 10 barů	1,65 Gph/60 ° - 10 barů	1,5 Gph/60 ° - 10 barů
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,8 kg/h (= 6,8 l/h)	6,6 kg/h (= 7,8 l/h)	5,8 kg/h (= 6,8 l/h)
Topný výkon	60 kW	67 kW	60 kW
Nádrž na palivo	35 l	35 l	35 l
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny JS 8	10 m	10 m	10 m
Elektrická přípojka	400 V, 12 A, 50 Hz, třífázový proud	400 V, 12 A, 50 Hz, třífázový proud	400 V, 8,7 A, 50 Hz, tříf. proud
Připojovací hodnota: příkon	P 1: 7,5 kW	P 1: 7,5 kW	P 1: 4,8 kW
Připojovací hodnota: výkon	P 2: 5,3 kW	P 2: 5,3 kW	P 2: 4,0 kW
Hmotnost	220 kg	220 kg	220 kg
Rozměry bez hadice (D x Š x V v mm)	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000
Objednací číslo s bubnem pro navinutí hadice včet. 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny, JS 8	41.352 1	41.353 1	41.340 1
Objednací číslo bez bubnu pro navinutí hadice	41.352	41.353	41.340